

Pažnica

# P- LINER Basic

## Pažnica HRD-FU2 (FZR)

### Vlákno – cementová pažnica

Bez-azbestové pažnice vyrobené z vláko-cementu umožňujú spoľahlivé priestupy pre všetky druhy potrubia a káblov cez steny, stropy a podlahy. Pažnice je možné jednoducho osadiť do betónu, obmurovať alebo vsadiť do otvoru v stene a zaliť maltou. Drážky na vonkajšom povrchu vytvárajú tesné spojenie s okolitou skladbou. Pažnice sú korózii odolné, plynovo-vodotesné proti tlakovej vode a úplne nevodivé. V spojení s našimi tlakovými tesneniami HRD a SUMO, vytvára úplne plynovo-vodotesný priestup všetkých typov inžinierskych sietí.



Pažnica HRD-FU2 (FZR)  
Príklad: HRD 200-FU2/300

### P-LINER Basic – prednosti na prvý pohľad

- Absolútne plynovo-vodotesné
- Priemery pažníc od 80 do 1400mm
- Bez-azbestové
- Nevodivé
- Vhodné pre akýkoľvek druh stien
- Dodávané aj v špeciálnych dĺžkach
- Odolné proti prasknutiu

### Príslušenstvo (nie je obsiahnuté v dodávke)

#### Tesnenie SUMO

Je ideálne tesnenie pre novo pokladané, alebo už existujúce potrubie v jadrových vrtoch alebo pažniciach (chráničkách) až do priemeru 500 mm.



#### Tesnenie HRD

V uzavretom prevedení je zákazkovo zhotovené tak, aby spĺňalo Vaše požiadavky a tvorilo perfektné tesnenie pre novo inštalované potrubie alebo káble v jadrových vrtoch alebo pažniciach (chráničkách) s vnútorným priemerom od 80 do 1400 mm.



# BETTRA s.r.o.

Inteligentne cez stenu

# hauff technik®


Kabel- und Rohrdurchführungen

# Technické údaje

Vnútorný Ø pažnice (mm)	Vonkajší Ø pažnice (mm)	Prechádzajúce médium		Objednávacie číslo (x = hrúbka steny v mm)
		Vhodné pre vonkajší Ø (mm)	Maximálny vonkajší Ø (mm)*	
80	≤ 140	0-50	0-56	HRD 80-FU2/x
100	≤ 160	0-63	0-76	HRD 100-FU2/x
125	≤ 165	63-90	0-101	HRD 125-FU2/x
150	≤ 187	90-112	0-125	HRD 150-FU2/x
200	≤ 238	112-162	0-171	HRD 200-FU2/x
250	≤ 293	162-210	0-214	HRD 250-FU2/x
300	≤ 347	210-225	0-250	HRD 300-FU2/x
350	≤ 414	225-270	0-310	HRD 350-FU2/x
400	≤ 464	270-320	0-326	HRD 400-FU2/x
450	≤ 514	320-370	0-400	HRD 450-FU2/x
500	≤ 570	370-420	0-450	HRD 500-FU2/x
600	≤ 673	420-520	0-550	HRD 600-FU2/x
700	≤ 787	520-620	0-650	HRD 700-FU2/x
800	≤ 894	620-720	0-750	HRD 800-FU2/x
900	≤ 1.004	720-820	0-850	HRD 900-FU2/x
1.000	≤ 1.114	820-920	0-950	HRD 1.000-FU2/x
1.100	≤ 1.226	920-1.020	0-1.050	HRD 1.100-FU2/x
1.200	≤ 1.338	1.020-1.110	0-1.150	HRD 1.200-FU2/x
1.300	≤ 1.448	1.110-1.210	0-1.250	HRD 1.300-FU2/x
1.400	≤ 1.560	1.210-1.310	0-1.350	HRD 1.400-FU2/x

Ďalšia dimenzia na dopyt.

\* Rozmery podľa skutočných vonkajších Ø potrubia (káblov); sú závislé od technických možností tesnenia HRD a SUMO (HSD a HSN).



**Sme tu pre Vás.**

Je úplne jedno aké požiadavky a prania máte - dodáme Vám každé prevedenie. Rýchlo a cenovo výhodne. Kontaktujte nás! Osobne Vám veľmi radi poradíme.

**BETTRA** s.r.o.

Hraničná 18  
areál BRS – budova AB2  
821 05 Bratislava – Ružinov

Mobil: 0948 774 161

bettra@bettra.sk  
www.bettra.sk