

Modulárne tesnenie pre potrubia

Modulárne (reťazové) tesnenie GKD je určené na utesnenie všetkých druhov potrubia v jadrových vrtoch alebo pažniciach (chráničkách) s tesnosťou do 5 barov. Najmä pri utesňovaní väčších priemerov sa stáva veľmi ekonomickým riešením. Integrovaná kontrola ťahovacieho momentu uľahčuje montáž, a to bez nutnosti použitia momentového kľúča. Kombinácia skrutiek s upraveným závitom, špeciálne tvarovanej gummy a mazacieho prostriedku zaručuje stopercentnú tesnosť už po prvom utiahnutí. Tým odpadne čakanie a následné doťahovanie, čo veľmi skraca čas montáže. Tesnenie GKD je zostavené z vopred určeného počtu a typu jednotlivých modulov. Je možné ho montovať na novo pokladané alebo už existujúce potrubia. Štandardne je tesnenie vyrobené z gummy EPDM. Na želanie je možné ho dodať aj vo variante NBR.



7 x GKD 440

Prednosti na prvý pohľad

- zabudovaná kontrola ťahovacieho momentu
- absolútne plynotesné a vodotesné do 5 barov
- delené prevedenie pre možnosť dodatočnej montáže
- montáž bez nutnosti dodatočného ťahovania
- vyrobené v prevedeniach EPDM alebo NBR
- použité len vysoko odolné materiály - dlhá životnosť
- vyrobené v Nemecku

Optická farebná kontrola dostatočného utiahnutia pomocou žltých okienok v každom module.



Tesnenie je zložené z jednotlivých modulov. Typ a počet jednotlivých modulov sa určuje v závislosti od veľkostí prestupu a prechádzajúceho potrubia.



Tabuľka rozmerov GKD

Priestor medzi otvorom a potrubím v mm		Vhodný vonkajší Ø potrubia v mm		Minimálna hrúbka steny v mm	Objednávacie číslo
Od	Do	Od	Do		
19,5	22,5	73,5	250	100	Z x GKD 300
23,25	26	60,3	315	100	Z x GKD 315
24	30	177,8	711	110	Z x GKD 325
36,5	43	204	1220	150	Z x GKD 400
29	35	204	1220	125	Z x GKD 425
45	52	204	1220	150	Z x GKD 440
41,3	48,5	114,3	1220	150	Z x GKD 475
62	71,5	193,7	1220	165	Z x GKD 500
58	63,5	193,7	1220	165	Z x GKD 525
50	58	204	1220	165	Z x GKD 575
90	98	323,9	3000	205	Z x GKD 615
77	84	244,5	2000	165	Z x GKD 650

Z = počet jednotlivých modulov

Príklady objednávok:

Vnútrotný Ø pažnice alebo jadrového vrtu v mm	Vonkajší Ø potrubia v mm	Priestor medzi otvorom a potrubím	Objednávacie číslo
		Od – do	
400	315	36,5 – 43	12 x GKD 400
500	400	45 – 52	14 x GKD 440
950	825	62 – 71,5	28 x GKD 500
2000	1810	90 – 98	38 x GKD 615

S výberom vhodného tesnenia Vám veľmi rád poradí niektorý z našich zamestnancov alebo kofigurátor na www.hauff-technik.de (sekcia potrubia - GKD).

Príklady použitia:



Sme tu pre Vás.

Je úplne jedno aké požiadavky a prania máte - dodáme Vám každé prevedenie. Rýchlo a cenovo výhodne. Kontaktujte nás! Osobne Vám veľmi radi poradíme.

BETRA SK

Hraničná 18
areál BRS – budova AB2
821 05 Bratislava – Ružinov

Mobil: 0948 774 161

bettra@bettra.sk
www.bettra.sk