

P-PIPE Basic

# Tesnenie SUMO

## Těsnění HSD a HSN Štandardné prevedenie

Testované  
nezávislým inštitútom

### Klasické kruhové tesnenie



Tesnenie SUMO je ideálne pre použitie v obore sanity, kúrenia a klimatizácie - ale aj pre hĺbkové a potrubné vedenia.

Tesnenie SUMO je jediným kruhovým tesnením so zabudovanou kontrolou ťahovacieho momentu. Toto zvyšuje istotu pri montáži a skraca jej dobu.

Tesnenie SUMO je perfektné na utesnenie novo inštalovaných alebo už položených rúrok v jadrových vrtoch alebo pažniciach do  $\varnothing$  500 mm.

S ôsmimi tesniacimi rozmermi môžu byť utesnené rúrky od  $\varnothing$  32 mm do  $\varnothing$  450 mm.

Tesnenia SUMO sa dodávajú aj vo variantoch **NBR** (odolné olejom) a **KTW** (pre styk s pitnou vodou).

Príklad: HSD 150/110 NBR

HSD 150/110 KTW



P-PIPE Basic 1

### Tesnenie SUMO – prednosti na prvý pohľad


- Absolútne plyno- a vodotesné
- Tesniaca šírka 20 mm, tesnosť do 1 bar
- Tesniaca šírka 40 mm, tesnosť do 2,5 bar
- Vyrobené z nerez V2A
- Pre jadrové vrty/pažnice do  $\varnothing$  500 mm
- $\varnothing$  potrubí od 32 mm do 450 mm
- Jednoduchá montáž
- Zabudovaná kontrola ťahovacieho momentu
- U-profil - maximálna stabilita pri minimálnom použití materiálu
- Od  $\varnothing$  250 mm delená varianta

### Princíp pôsobenia Hauff-Technik - inteligentný rozdiel

Elastický tesniaci systém pre  
kontrolované utesnenie.



Viditeľná a zrejímavá značka  
krútiaceho momentu.



# BETTRA s.r.o.

Inteligentne cez stenu

# hauff technik

Kabel- und Rohrdurchführungen

# Technické dáta P-PIPE Basic 1. Štandardné prevedenie

Jadrový vrt/ pažnica Øi (mm)	Vhodný pre Øa media		Tesniaca šírka 20 mm (pre netlakovú vodu)	Tesnenie šírka 40 mm (pre tlakovú vodu)
	od	do	Objednávacie číslo	Objednávacie číslo
100	32	33,7	HSN 100/32	HSD 100/32
100	40	42,4	HSN 100/40	HSD 100/40
100	48	50	HSN 100/48	HSD 100/48
100	60	63	HSN 100/60	HSD 100/60
125	60	63	HSN 125/60	HSD 125/60
125	75	76,1	HSN 125/75	HSD 125/75
125	78	80	HSN 125/78	HSD 125/78
150	78	80	HSN 150/78	HSD 150/78
150	88	92	HSN 150/88	HSD 150/88
150	110	112	HSN 150/110	HSD 150/110
200	110	112	HSN 200/110	HSD 200/110
200	114	118	HSN 200/114	HSD 200/114
200	125	127	HSN 200/125	HSD 200/125
200	133	135	HSN 200/133	HSD 200/133
200	139	140	HSN 200/139	HSD 200/139
200	159	162	HSN 200/159	HSD 200/159
250	159	162	—	HSD-G 250/159
250	168	170	—	HSD-G 250/168
250	177	180	—	HSD-G 250/177
250	200	200	—	HSD-G 250/200
250	210	210	—	HSD-G 250/210
300	200	200	—	HSD-G 300/200
300	210	210	—	HSD-G 300/210
300	219	219	—	HSD-G 300/219
300	225	225	—	HSD-G 300/225
300	250	250	—	HSD-G 300/250
400	273	274	—	HSD-G 400/273
400	277	280	—	HSD-G 400/277
400	315	319	—	HSD-G 400/315
400	324	326	—	HSD-G 400/324
500	400	400	—	HSD-G 500/400
500	429	429	—	HSD-G 500/429
500	450	450	—	HSD-G 500/450

Pre tesnenie > Ø 250 mm dodávame delený variant



napr. HSN 200/159



napr. HSD 200/159

## Sme tu pre Vás.

Je úplne jedno aké požiadavky a prania máte - dodáme Vám každé prevedenie. Rýchlo a cenovo výhodne. Kontaktujte nás! Osobne Vám veľmi radi poradíme.

**BETTRA** s.r.o.

Hraničná 18  
areál BRS – budova AB2  
821 05 Bratislava – Ružinov

Mobil: 0948 774 161

bettra@bettra.sk  
www.bettra.sk