

# HRD FU2

## Vláknocementová pažnica na zabetónovanie do steny z vodostavebného betónu

Pažnica HRD FU2 je vyrobená z veľmi pevného vláknocementu. Z vonkajšej strany má drážky, ktoré zaisťujú jej spoľahlivé spojenie s okolitým betónom. Je možné ju osadiť do debnenia alebo dobetónovať do otvoru v stene. Vyrába sa s vnútornými priermi až do 1400 mm. Je absolútne plynosťná a vodotesná aj proti tlakovej vode a je úplne nevodivá. V spojení s našimi tesneniami vytvárajú úplne plynosťný a vodotesný prestup všetkých typov inžinierskych sietí. Možno vyrobiť v delenom prevedení ako HRD FU2 G.




HRD 200 FU2/300

### Prednosti na prvý pohľad

- absolútne vodotesné a plynosťné
- vyrábané s vnútornými Ø až do 1400 mm
- neobsahuje azbest
- sú nevodivé
- vhodné pre všetky typy stien (biela vaňa)
- vysoká odolnosť - dlhá životnosť
- homogénne spojenie s okolitým betónom
- odolné proti deformácii
- delené prevedenie HRD FU2 G

### Tesnenie do pažnice (nie je súčasťou dodania)

**Tesnenia HSD SSG**  
sa montujú priamo do pažníc a sú ideálnym riešením pre všetky typy štandardných potrubí.



**Tesnenia HRD SG**  
sa taktiež montujú priamo do pažníc a sú určené na utesnenie aj väčšieho množstva káblov rôznych priemerov.



# Tabuľka rozmerov HRD FU2

| Vnútorný Ø pažnice<br>v mm | Vonkajší Ø prechádzajúceho<br>média v mm* |           | Objednávacie číslo<br>(X = hrúbka steny v mm) |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
|                            | Vhodný                                    | Maximálny |                                               |
| 80                         | do 41                                     | 56        | HRD 80 FU2/X                                  |
| 100                        | do 65                                     | 76        | HRD 100 FU2/X                                 |
| 125                        | do 75                                     | 101       | HRD 125 FU2/X                                 |
| 150                        | do 112                                    | 125       | HRD 150 FU2/X                                 |
| 200                        | do 162                                    | 171       | HRD 200 FU2/X                                 |
| 250                        | do 211                                    | 214       | HRD 250 FU2/X                                 |
| 300                        | do 252                                    | 225       | HRD 300 FU2/X                                 |
| 350                        | na dopyt                                  | 270       | HRD 350 FU2/X                                 |
| 400                        | do 315                                    | 326       | HRD 400 FU2/X                                 |
| 450                        | na dopyt                                  | 370       | HRD 450 FU2/X                                 |
| 500                        | do 450                                    | 420       | HRD 500 FU2/X                                 |
| 600                        | na dopyt                                  | na dopyt  | HRD 600 FU2/X                                 |
| 700                        | na dopyt                                  | na dopyt  | HRD 700 FU2/X                                 |
| 800                        | na dopyt                                  | na dopyt  | HRD 800 FU2/X                                 |
| 900                        | na dopyt                                  | na dopyt  | HRD 900 FU2/X                                 |
| 1.000                      | na dopyt                                  | na dopyt  | HRD 1.000 FU2/X                               |
| 1.100                      | na dopyt                                  | na dopyt  | HRD 1.100 FU2/X                               |
| 1.200                      | na dopyt                                  | na dopyt  | HRD 1.200 FU2/X                               |
| 1.300                      | na dopyt                                  | na dopyt  | HRD 1.300 FU2/X                               |
| 1.400                      | na dopyt                                  | na dopyt  | HRD 1.400 FU2/X                               |

Ďalšie rozmery na dopyt.

\* Počty a priemery prechádzajúcich médií sú závislé na technických možnostiach tesnení HRD a HSD.

## Príklady použitia



Delená pažnica HRD FU2 G pred betonážou



Nedelená pažnice HRD FU2 po betonáži

Sme tu pre Vás.

Je úplne jedno aké požiadavky a prania máte - dodáme Vám každé prevedenie.  
Rýchlo a cenovo výhodne. Kontaktujte nás! Osobne Vám veľmi radi poradíme.

**BETTRA SK**

Hraničná 18  
areál BRS – budova AB2  
821 05 Bratislava – Ružinov

Mobil: 0948 941 333

obchod@bettra.sk  
www.bettra.sk