

HSD a HSN

Testované
nezávislou inštitúciou

Štandardné tesnenia pre potrubia

Tesnenia HSD a HSN sú ideálne pre použitie nielen v odbore zdravotníckej, kúrenia a klimatizácie, ale tiež pre hĺbkové potrubné vedenia. Zaručujú spoľahlivé utesnenie potrubí v pažniciach a jadrových vrtoch s priemerom 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400 a 500 mm. Podľa tesnosti sú rozdelené na HSD (tesnosť do 2,5 baru) a HSN (tesnosť do 1 baru). Spoločne s tesneniami HSD SSG sú jediným kruhovým tesnením so zabudovanou kontrolou ťahovacieho momentu, čím sa uľahčuje montáž. Možnosť dodatočného delenia umožňuje montovať tesnenie dodatočne na existujúce potrubie. Štandardne sú kovové časti vyrobené z ušľachtilej nerezovej ocele V2A a tesniaci kotúč z odolnej gumeny EPDM. Na prianie je možné vyrobiť tesnenie z ušľachtilej nerezovej ocele V4A a gumeny NBR (odolnosť proti olejom, benzínom aj.) alebo KTW (určené pre styk s pitnou vodou).



HSD 150 1x110 b40

Prednosti na prvý pohľad

- absolútne vodotesné a plynotesné do 1 alebo do 2,5 baru
- pre potrubie od \varnothing 32 do 450 mm
- deliteľné prevedenie pre možnosť dodatočnej montáže
- zabudovaná kontrola ťahovacieho momentu
- použité len vysoko odolné materiály – dlhá životnosť
- jednoduchá montáž
- pre pažnice a jadrové vrty až do \varnothing 500 mm

Možnosť delenia
tesnenia pre
dodatočnú
montáž



Zabudovaná
kontrola
ťahovacieho
momentu



BETTRA SK

Inteligentne cez stenu

**hauff
technik**

Tabuľka rozmerov HSD a HSN

Vnútorný Ø jadrového vŕtania/pažnice v mm	Vhodný vonkajší Ø potrubia v mm	Objednávacie číslo – tesnosť do 1 baru	Objednávacie číslo – tesnosť do 2,5 baru
100	32 - 33,7	HSN 100 1x32 b20	HSD 100 1x32 b40
100	40 - 42,4	HSN 100 1x40 b20	HSD 100 1x40 b40
100	48 - 50	HSN 100 1x48 b20	HSD 100 1x48 b40
100	60 - 63	HSN 100 1x60 b20	HSD 100 1x60 b40
125	60 - 63	HSN 125 1x60 b20	HSD 125 1x60 b40
125	75 - 76,1	HSN 125 1x75 b20	HSD 125 1x75 b40
125	78 - 80	HSN 125 1x78 b20	HSD 125 1x78 b40
150	78 - 80	HSN 150 1x78 b20	HSD 150 1x78 b40
150	88 - 92	HSN 150 1x88 b20	HSD 150 1x88 b40
150	110 - 112	HSN 150 1x110 b20	HSD 150 1x110 b40
200	110 - 112	HSN 200 1x110 b20	HSD 200 1x110 b40
200	114 - 118	HSN 200 1x114 b20	HSD 200 1x114 b40
200	125 - 127	HSN 200 1x125 b20	HSD 200 1x125 b40
200	133 - 135	HSN 200 1x133 b20	HSD 200 1x133 b40
200	139 - 140	HSN 200 1x139 b20	HSD 200 1x139 b40
200	159 - 162	HSN 200 1x159 b20	HSD 200 1x159 b40
250	159 - 162	—	HSD 250 G 1x159 b40
250	168 - 170	—	HSD 250 G 1x168 b40
250	177 - 180	—	HSD 250 G 1x177 b40
250	200	—	HSD 250 G 1x200 b40
250	210	—	HSD 250 G 1x210 b40
300	200	—	HSD 300 G 1x200 b40
300	210	—	HSD 300 G 1x210 b40
300	219	—	HSD 300 G 1x219 b40
300	225	—	HSD 300 G 1x225 b40
300	250	—	HSD 300 G 1x250 b40
400	273 - 274	—	HSD 400 G 1x273 b40
400	277 - 280	—	HSD 400 G 1x277 b40
400	315 - 319	—	HSD 400 G 1x315 b40
400	324 - 326	—	HSD 400 G 1x324 b40
500	400	—	HSD 500 G 1x400 b40
500	429	—	HSD 500 G 1x429 b40
500	450	—	HSD 500 G 1x450 b40

Od vonkajšieho Ø tesnenia 250 mm dodávané vždy už delené.

Príklady použitia



Sme tu pre Vás.

Je úplne jedno aké požiadavky a prania máte - dodáme Vám každé prevedenie. Rýchlo a cenovo výhodne. Kontaktujte nás! Osobne Vám veľmi radi poradíme.

BETTRA SK

Hraničná 18
areál BRS – budova AB2
821 05 Bratislava – Ružinov

Mobil: 0948 941 333

obchod@bettra.sk
www.bettra.sk

Údaje v tomto liste sa opierajú o naše technické poznatky a skúsenosti. Nezabavujú spracovateľa a užívateľa kvôli množstvu možných vplyvov pri spracovaní a aplikácii našich výrobkov od vlastných skúšok a pokusov. Náhradu poskytujeme na všetky diely, ktoré nie sú v dôsledku chyby materiálu pozbavené. Náhradu neposkytujeme za chyby spôsobené prepravou, skladovaním alebo chybnou montážou a jej následkami.

r_a_c_e_f_HSD_HSN_2021_SK