

PROTIPOŽIARNE SADY HSS

Schválené
DIBT

Protipožiarna ochrana prestupujúcich káblov

Systém HSS je tvorený kombináciou protipožiarnych vreciek HVS s tesneniami HRD alebo systémovými vekami HSI. Tento systém vytvára absolútne vodotesný a plynosťný prestup s protipožiarnou ochranou S90. Je bezpečným, časovo a finančne úsporným riešením pre zvýšené požiadavky pri protipožiarnnej ochrane stavieb podľa normy DIN 4102-9. Z jednej strany sa do otvoru v stene nainštaluje tesnenie alebo systémové veko zaistujúce vodotesnosť a plynosťnosť. Z druhej strany sa potom vkladajú protipožiarnne vrecká HVS, čím vznikne spoľahlivý prestup stenou so zvýšenou požiarou ochranou S90. Vrecká HVS je možné dodatočne vkladať na už nainštalované káble.



Protipožiarna sada

Prednosti na prvý pohľad

- protipožiarna ochrana S90
- kompatibilné so systémami HRD a HSI
- od hrúbky steny 150 mm
- bez obmedzenia priemerov káblov
- možnosť dodatočnej inštalácie
- vkladanie vreciek HVS len z jednej strany

Rozsah dodania:

- 1x sada vreciek HVS pre úplne osadenie otvoru
- 1x nerezové sťahovacie pásky
- 1x identifikačný štítok
- 1x montážny návod a schválenie DIBT

BETTRA SK

Inteligentne cez stenu

**hauff
technik**

Objednávacie čísla:

HVS v upchávkach HSI s tesnením HRD:

HSS 150 HSI 150 HRD

HVS v pažniciach alebo jadrových vrtoch s tesnením HRD:

pre otvory do Ø otvoru 100 mm..... HSS 100 KB FR HRD

pre otvory do Ø otvoru 150 mm..... HSS 150 KB FR HRD

pre otvory do Ø otvoru 200 mm..... HSS 200 KB FR HRD

HVS v upchávkach HSI so systémovými vekami:

HSS 150 HSI 150

Príklady použitia



HSS so systémovým vekom HSI 150 D3x58 KS



HSS s tesnením HRD



HSS so systémovým vekom SEGMENTO



Protipožiarne vrecká HVS v jadrovom vrte

Sme tu pre Vás.

Je úplne jedno aké požiadavky a prania máte - dodáme Vám každé prevedenie.
Rýchlo a cenovo výhodne. Kontaktujte nás! Osobne Vám veľmi radi poradíme.

BETTRA SK

Hraničná 18
areál BRS – budova AB2
821 05 Bratislava – Ružinov

Mobil: 0948 941 333

obchod@bettra.sk
www.bettra.sk